

Գազի կաթսայի մոդել	BIASI DINA
Արտադրող երկիր	Իտալիա
Արդյունավետության վարկանիշ	Կոնդենսացիոն
Ջերմային հզորություն	25 կՎտ
Ջեռուցման մակերես	Մինչև 250 մ²
Առավելագույն ՕԳԳ	109,75 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան	80°C
Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	25-80°C
Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	33-55°C
Առավելագույն ջրի հոսք ( $\Delta t = 25 \text{ K}$ ) / ( $\Delta t = 35 \text{ K}$ )	14,9 / 10,4 լ/ր
Անվանական ջեռուցման / տաք ջրի ջերմային մուտք	21,0 / 26,0 կՎտ
Ջեռուցման / տաք ջրի նվազագույն ջերմային մուտք	5.2 / 5.2 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	20,7 / 25,6 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	4.9 / 4.9 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	22,6 / 28,0 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	5.5 / 5.5 կՎտ
Կոնդենսատի քանակը անվանական հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	4,2 լ/ժ
Կոնդենսատի քանակը նվազագույն հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	0,8 լ/ժ
Կոնդենսատի pH	4 pH
Անվանական արդյունավետություն 60°/80°C	98,58 %
Նվազագույն արդյունավետություն 60°/80°C	94,0 %
Անվանական արդյունավետություն 30°/50°C	107,8 %
Նվազագույն արդյունավետություն 30°/50°C	105,9 %
Արդյունավետություն 30% ծանրաբեռնվածության պայմաններում	109,75 %
Էներգետիկ արդյունավետություն (ηs)	94 %
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ	1,1 Pf (%)
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ ( $\Delta T 50^\circ C$ )	0,2 Pfb (%)
Կորպուսի միջոցով միջավայրին փոխանցվող ջերմային կորուստներ	0,3 Pd (%)
NOx դաս	6
Միջին NOx արտանետում (Hs)*	28 մգ/կՎտժ
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճան	25 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ճնշում	0,3 / 3 բար
Մատչելի ջեռուցման ճնշում (1000 լ/ժ հոսքի ժամանակ)	410 մբար
Ընդլայնման բաքի հզորություն (ընդհանուր/օգտակար)	7 լ
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ջերմաստիճան	33 / 55 °C
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ճնշում	0,3 / 10 բար
Լարման / էլեկտրական հզորություն անվանական ջերմային մուտքի ժամանակ	230 / 94 Վ~Վտ
Էլեկտրական հզորություն նվազագույն ջերմային մուտքի ժամանակ	12 Վտ
Էլեկտրական հզորություն սպասման ռեժիմում	3 Վտ
Էլեկտրական պաշտպանության աստիճան	IPX5D
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի ջերմաստիճան	36 / 75 °C
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի զանգվածային հոսք	0,0024 / 0,0120 կգ/վրկ
Նվազագույն/առավելագույն օդի զանգվածային հոսք	0,0023 / 0,0116 կգ/վրկ
Ծխատար համակարգի առավելագույն երկարություն (Ø 60/100 մմ / Ø 80/125 մմ)	10 / 15 մ
Զափսեր (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)	700*400*268 մմ
Քաշ	31,5 կգ
Առաջնային ջերմափոխանակիչի նյութ	Պղինձ
Երկրորդային ջերմափոխանակիչի նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի տրամագիծ	Φ60/100մմ
Ծխատարի արտաքին նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի ներքին նյութ	Պլաստիկ

Գազի կաթսայի մոդել	BIASI DINA
Արտադրող երկիր	Իտալիա
Արդյունավետության վարկանիշ	Կոնդենսացիոն
Ջերմային հզորություն	30 կՎտ
Ջեռուցման մակերես	Մինչև 300 մ²
Առավելագույն ՕԳԳ	109,75 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան	80°C
Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	25-80°C
Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	33-55°C
Առավելագույն ջրի հոսք ( $\Delta t = 25 \text{ K}$ ) / ( $\Delta t = 35 \text{ K}$ )	17,7 / 12,3 լ/ր
Անվանական ջեռուցման / տաք ջրի ջերմային մուտք	26,0 / 31,0 կՎտ
Ջեռուցման / տաք ջրի նվազագույն ջերմային մուտք	6.2 / 6.2 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	25,7 / 30,6 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	5.9 / 5.9 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	27,9 / 33,3 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	6.5 / 6.5 կՎտ
Կոնդենսատի քանակը անվանական հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	5,0 լ/ժ
Կոնդենսատի քանակը նվազագույն հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	0,9 լ/ժ
Կոնդենսատի pH	4 pH
Անվանական արդյունավետություն 60°/80°C	98,69 %
Նվազագույն արդյունավետություն 60°/80°C	95,0 %
Անվանական արդյունավետություն 30°/50°C	107,4 %
Նվազագույն արդյունավետություն 30°/50°C	105,5 %
Արդյունավետություն 30% ծանրաբեռնվածության պայմաններում	109,65 %
Էներգետիկ արդյունավետություն (ηs)	94 %
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ	1,1 Pf (%)
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ ( $\Delta T 50^\circ C$ )	0,2 Pfb (%)
Կորպուսի միջոցով միջավայրին փոխանցվող ջերմային կորուստներ	0,2 Pd (%)
NOx դաս	6
Միջին NOx արտանետում (Hs)*	32 մգ/կՎտժ
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճան	25 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ճնշում	0,3 / 3 բար
Մատչելի ջեռուցման ճնշում (1000 լ/ժ հոսքի ժամանակ)	450 մբար
Ընդլայնման բաքի հզորություն (ընդհանուր/օգտակար)	7 լ
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ջերմաստիճան	33 / 55 °C
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ճնշում	0,3 / 10 բար
Լարման / էլեկտրական հզորություն անվանական ջերմային մուտքի ժամանակ	230 / 106 Վ~Վտ
Էլեկտրական հզորություն նվազագույն ջերմային մուտքի ժամանակ	11 Վտ
Էլեկտրական հզորություն սպասման ռեժիմում	3 Վտ
Էլեկտրական պաշտպանության աստիճան	IPX5D
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի ջերմաստիճան	44 / 78 °C
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի զանգվածային հոսք	0,0029 / 0,0114 կգ/վրկ
Նվազագույն/առավելագույն օդի զանգվածային հոսք	0,0028 / 0,0139 կգ/վրկ
Ծխատար համակարգի առավելագույն երկարություն (Ø 60/100 մմ / Ø 80/125 մմ)	10 / 12 մ
Չափսեր (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)	700*400*268 մմ
Քաշ	36 կգ
Առաջնային ջերմափոխանակիչի նյութ	Պղինձ
Երկրորդային ջերմափոխանակիչի նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի տրամագիծ	Φ60/100մմ
Ծխատարի արտաքին նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի ներքին նյութ	Պլաստիկ

Գազի կաթսայի մոդել	BIASI DINA
Արտադրող երկիր	Իտալիա
Արդյունավետության վարկանիշ	Կոնդենսացիոն
Ջերմային հզորություն	35 կՎտ
Ջեռուցման մակերես	Մինչև 350 մ²
Առավելագույն ՕԳԳ	109,71 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան	80°C
Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	25-80°C
Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	33-55°C
Առավելագույն ջրի հոսք ( $\Delta t = 25 \text{ K}$ ) / ( $\Delta t = 35 \text{ K}$ )	19,7 / 13,8 լ/ր
Անվանական ջեռուցման / տաք ջրի ջերմային մուտք	31,0 / 34,9 կՎտ
Ջեռուցման / տաք ջրի նվազագույն ջերմային մուտք	7.0 / 7.0 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	30,5 / 34,3 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	6.6 / 6.6 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	33,0 / 37,2 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	7.3 / 7.3 կՎտ
Կոնդենսատի քանակը անվանական հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	5.6 լ/ժ
Կոնդենսատի քանակը նվազագույն հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	1,0 լ/ժ
Կոնդենսատի pH	4 pH
Անվանական արդյունավետություն 60°/80°C	98,3 %
Նվազագույն արդյունավետություն 60°/80°C	95,0 %
Անվանական արդյունավետություն 30°/50°C	106,5 %
Նվազագույն արդյունավետություն 30°/50°C	105,5 %
Արդյունավետություն 30% ծանրաբեռնվածության պայմաններում	109,71 %
Էներգետիկ արդյունավետություն (ηs)	94 %
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ	1,5 Pf (%)
Ծխատար խողովակից ջերմային կորուստներ ( $\Delta T 50^\circ C$ )	0,2 Pfb (%)
Կորպուսի միջոցով միջավայրին փոխանցվող ջերմային կորուստներ	0,2 Pd (%)
NOx դաս	6
Միջին NOx արտանետում (Hs)*	30 մգ/կՎտժ
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճան	25 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ճնշում	0,3 / 3 բար
Մատչելի ջեռուցման ճնշում (1000 լ/ժ հոսքի ժամանակ)	450 մբար
Ընդլայնման բաքի հզորություն (ընդհանուր/օգտակար)	7 լ
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ջերմաստիճան	33 / 55 °C
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ճնշում	0,3 / 10 բար
Լարման / էլեկտրական հզորություն անվանական ջերմային մուտքի ժամանակ	230 / 120 Վ~Վտ
Էլեկտրական հզորություն նվազագույն ջերմային մուտքի ժամանակ	12 Վտ
Էլեկտրական հզորություն սպասման ռեժիմում	3 Վտ
Էլեկտրական պաշտպանության աստիճան	IPX5D
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի ջերմաստիճան	46 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի զանգվածային հոսք	0,0032 / 0,0162 կգ/վրկ
Նվազագույն/առավելագույն օդի զանգվածային հոսք	0,0031 / 0,0156 կգ/վրկ
Ծխատար համակարգի առավելագույն երկարություն (Ø 60/100 մմ / Ø 80/125 մմ)	10 / 12 մ
Չափսեր (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)	700*400*268 մմ
Քաշ	36 կգ
Առաջնային ջերմափոխանակիչի նյութ	Պղինձ
Երկրորդային ջերմափոխանակիչի նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի տրամագիծ	Φ60/100մմ
Ծխատարի արտաքին նյութ	Զծանգոտվող պողպատ
Ծխատարի ներքին նյութ	Պլաստիկ