



AEROPAK Շարժիչի ճարպամաքրիչ 500մլ Լուծիչ Հիմքով Ավտո Մաքրող Միջոց

Competitive Advantage:

- Լուծիչի հիմքի վրա
- Կոնցենտրացված բաղադրություն
- Հզոր և արդյունավետ
- Չի բոստվում
- Շարժիչին անվտանգ
- Կոնկրետից յուղը մաքրում է



[Հարցում](#)

Ապարատի Ընդհանուր Տեղեկություններ:

Ապրանքի անվանում	AEROPAK Շարժիչի ճարպամաքրիչ 500մլ Լուծիչ հիմքով Ավտո մաքրող միջոց
Շազման վայր:	Չինաստանում
Անունը՝	AEROPAK
Մոդելի համարը՝	APK-8308
Մերտիֆիկացում:	REACH, ROHS, SGS, SDS, ISO9001

Ցուցանիշները:

Minimum Order Quantity:	7500 հատ
Պատվիրման մանրամասները.	Կապվեք մեզ հետ՝ ստանալու վերջին առաջարկը
Առաքման ժամանակ:	24 հատ/տուփ
Վճարման պայմանները.	Մոտ 45 օր հետո T/T ներդրման և հաստատված նկարագրության ստացման հետո (կախված դեպքից)
Արտադրության գծեր.	FOB, CFR, EXW
Առաքման եղանակ.	10+
	Մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի փոխադրում

Նկարագրություն:

- Մաքրիչ այն, փայտաթեթ, ցողեթ եւ լվացեթ յուղը:
- Անվտանգ է բոլոր շարժիչի մասերի համար
- Պարզապես սպրեյացրեթ, լվացեթ
- Արագ հեռացնում է փոշին, մանր փոշին, ճանապարհային կեղտը, ճարպը, յուղը, սայրը, վաքսը և բիտումային նստվածքները՝ առանց վնասելու ռետինը, պլաստմասը կամ ներկը

Aeropak Engine Degreaser-ը արագ հեռացնում է փոշին, մանր փոշին, ճանապարհային կեղտը, ճարպը, յուղը, սայրը, վաքսը և բիտումային նստվածքները և անվտանգ է բոլոր շարժիչի մասերի համար:

Aeropak շարժիչի դեգրեյզերը լուծիչի վրա հիմնված կենտրոնացված միջոց է, որը նախատեսված է շարժիչների, գործիքների, մեխանիկական մասերի և բետոնի համար՝ առանց ռետինի և պլաստմասսայի վնասելու:

Կիրառումներ.

ՊԱՏՐԱՎՍՏՈՒՄԸ՝ տաք շարժիչը ավելի լավ արդյունք կտա:

Կիրառում.

1. Թողեթ շարժիչը անջատված մնալ մոտ 5 րոպե, որպեսզի տաքանան յուղը և ճարպը:
2. Անջատեթ շարժիչը և հեռացրեթ օդի ֆիլտրը, կափարիչով կամ կտորով ծածկեթ կարբյուրատորը և դիստրիբյուտորը:
3. Օգտագործման առաջ կաթիլը հզորորեն թափահարեթ մեկ րոպե:
4. Շփումների մակերեսին օգտագործեթ Aeropak շարժիչի դեգրեյզեր:
5. 5 րոպե հետո լվացեթ մաքուր ջրով:

ԿԱՐԵՎՈՐ. Չմիացրեթ շարժիչը դեգրեյզեր կիրառելուց հետո, մինչև շարժիչը լիովին լվացված չլինի:

Սպեցիֆիկացիոները:

Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Լցված մլ	500 մլ
Բարձր քաշ	510գ
Ապրանքի չափը	65մմ.ժ* 240մմ.հ
Պահպանման ժամկետը	3 տարի

ՀՑՀ:

Հարց 1. Ո՞րն է այս շարժիչի ճաքերը մաքրելու հիմնական մեթոդը:

Ա. Արդյունավետ մաքրման համար այն հետևում է պարզ «Ցաքացնել, փայտաթեթ, ցողել և լվանալ ճարպը» գործընթացին:

Հարց 2. Արդյո՞ք այս արտադրանքը անվտանգ է շարժիչի բաղադրիչների համար:

Պատասխան՝ Այո, այն անվտանգ է բոլոր շարժիչի բաղադրիչների համար և չի վնասում ռետինը, պլաստմասսան կամ ներկը:

Հարց 3. Ո՞ր վավերագրերն են ունի այս ապրանքը

Պատասխան՝ Այն ունի REACH, ROHS, SGS, SDS և ISO9001 վավերագրեր:

Հարց 4. Քանի՞ արտադրական գիծ է հասանելի:

Պատասխան՝ Մենք ունենք 10-ից ավել արտադրական գիծ՝ նվիրված արտադրությանը:

Հարց 5. Ինչո՞ւ պետք է շարժիչը տաքացվի նախքան կիրառում ?

Պատասխան՝ Տաք շարժիչը օգնում է ներկայացնել ճաքերն ու յուղը, որպեսզի ճաքերը մաքրող միջոցը ավելի արդյունավետ աշխատի:

Հարց 6. Ո՞րն է պատվերի նվազագույն քանակը:

Պատասխան. Նվազագույն պատվերի քանակը 7,500 հատ է:

Հարց 7. Ի՞նչ մասեր պետք է պաշտպանվեն կիրառման առաջ:

Պատասխան՝ Դուք պետք է կարբոնատորը և դիստրիբյուտորը փաթաթեք կամ ծածկեք պլաստմասսով կամ կտորով:

Հարց 8. Ինչպե՞ս պետք է պատրաստել ամանը օգտագործման համար:

Պատասխան՝ Խառնեք ամանը ուժեղ ցնցումով մեկ րոպե շարունակ՝ ճիշտ խառնման համար:

Հարց 9. Ո՞ր վճարման պայմաններն են հասանելի:

Պատասխան՝ Մենք ընդունում ենք FOB, CFR և EXW վճարման պայմաններ:

Հարց 10. Կիրառման հետո ի՞նչն է կարևորագույն անվտանգության քայլը:

Պատասխան՝ Չմիացրեք շարժիչը, քանի դեռ այն լրիվ չի լվացվել մաքուր ջրով:

Հարց 11. Ո՞րքան է յուրաքանչյուր տուփի զոված ծավալը:

Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է 500 մլ կենտրոնացված ճարպահան:

Հարց 12. Ո՞րքան է յուրաքանչյուր տուփի բեռը ներառյալ տուփը:

Պատասխան՝ Ընդհանուր քաշը 510 գրամ է յուրաքանչյուր տուփի համար:

Հարց 13. Ո՞րն են տուփի ճշգրիտ չափսերը:

Պատասխան՝ Ամանի տրամագիծը 65 մմ է, բարձրությունը՝ 240 մմ:

Հարց 14. Քանի՞ տուփ է տեղավորված մեկ տուփում:

Պատասխան. Յուրաքանչյուր տուփում կա 24 տուփ:

Հարց 15. Ո՞րքան է ապրանքի պիտանիության ժամկետը:

Պատասխան՝ Պիտանիության ժամկետը արտադրման ամսվանից հաշված 3 տարի է:

Հարց 16. Որքան ժամանակ պետք է շարժիչը անջատված լինի՝ տաքանալու համար:

Պատասխան. Թողեք, որ շարժիչը մոտ 5 րոպե անջատված լինի՝ յուղը և ճրագը տաքացնելու համար:

Հարց 17. Ինչքան է սովորական առաքման ժամանակը:

Պատասխան. Առաքումը սկսում է մոտ 45 օր՝ հաշվի առնելով ներդրումը ստանալուց և արվեստի աշխատանքը հաստատելուց հետո:



