

Գազի կաթսայի մոդել	BIASI RinNova Adaptive
Արտադրող երկիր	Իտալիա
Արդյունավետության վարկանիշ	Կոնդենսացիոն
Ջերմային հզորություն	25 կՎտ
Ջեռուցման մակերես	Մինչև 250 մ/ք
Առավելագույն ՕԳԳ	98,1 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան	80°C
Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	25-80°C
Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	35-55°C
Առավելագույն ջրի հոսք ($\Delta t = 25 \text{ K}$) / ($\Delta t = 35 \text{ K}$)	15,4 / 10,7 լ/ր
Անվանական ջեռուցման / տաք ջրի ջերմային մուտք	21,0 / 26,0 կՎտ
Ջեռուցման / տաք ջրի նվազագույն ջերմային մուտք	3,0 / 3,0 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	20,7 / 25,6 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	2,8 / 2,8 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	22,8 / 28,2 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	3,2 / 3,2 կՎտ
Կոնդենսատի քանակը անվանական հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	4,2 լ/ժ
Կոնդենսատի քանակը նվազագույն հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	0,5 լ/ժ
Կոնդենսատի pH	4,0 pH
Անվանական արդյունավետություն 60°/80°C	98,4 %
Նվազագույն արդյունավետություն 60°/80°C	94,0 %
Անվանական արդյունավետություն 30°/50°C	108,6 %
Նվազագույն արդյունավետություն 30°/50°C	105,2 %
Արդյունավետություն 30% ծանրաբեռնվածության պայմաններում	109,8 %
Էներգետիկ արդյունավետություն (ηs)	94 %
Օխստար խողովակից ջերմային կորուստներ	1,3 Pf (%)
Օխստար խողովակից ջերմային կորուստներ ($\Delta T 50^\circ\text{C}$)	0,2 Pfb (%)
Կորպուսի միջոցով միջավայրին փոխանցվող ջերմային կորուստներ	0,7 Pd (%)
NOx դաս	6
Միջին NOx արտանետում (Hs)*	40 մգ/կՎտժ
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճան	25 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ճնշում	0,3 / 3 բար
Մատչելի ջեռուցման ճնշում (1000 լ/ժ հոսքի ժամանակ)	340 մբար
Ընդլայնման բաթի հզորություն (ընդհանուր/օգտակար)	7 լ
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ջերմաստիճան	35 / 55 °C
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ճնշում	0,3 / 10 բար
Լարման / էլեկտրական հզորություն անվանական ջերմային մուտքի ժամանակ	230 / 100 Վ~/Վտ
Էլեկտրական հզորություն նվազագույն ջերմային մուտքի ժամանակ	52 Վտ
Էլեկտրական հզորություն սպասման ռեժիմում	3 Վտ
Էլեկտրական պաշտպանության աստիճան	IPX5D
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի ջերմաստիճան	41 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի զանգվածային հոսք	0,0014 / 0,0121 կգ/վրկ
Նվազագույն/առավելագույն օդի զանգվածային հոսք	0,0013 / 0,0116 կգ/վրկ
Օխստար համակարգի առավելագույն երկարություն (Ø 60/100 մմ / Ø 80/125 մմ)	10 / 25 մ
Չափսեր (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)	700*400*300 մմ
Քաշ	31,5 կգ
Առաջնային ջերմափոխանակիչի նյութ	Պղինձ
Երկրորդային ջերմափոխանակիչի նյութ	Չժանգոտվող պողպատ
Օխստարի տրամագիծ	Φ60/100մմ
Օխստարի արտաքին նյութ	Չժանգոտվող պողպատ
Օխստարի ներքին նյութ	Պլաստիկ

Գազի կաթսայի մոդել	BIASI RinNova Adaptive
Արտադրող երկիր	Իտալիա
Արդյունավետության վարկանիշ	Կոնդենսացիոն
Ջերմային հզորություն	35 կՎտ
Ջեռուցման մակերես	Մինչև 350 մ/ք
Առավելագույն ՕԳԳ	98,1 %
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան	80°C
Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	25-80°C
Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք	35-55°C
Առավելագույն ջրի հոսք ($\Delta t = 25 \text{ K}$) / ($\Delta t = 35 \text{ K}$)	20,5 / 14,3 լ/ր
Անվանական ջեռուցման / տաք ջրի ջերմային մուտք	31,0 / 34,7 կՎտ
Ջեռուցման / տաք ջրի նվազագույն ջերմային մուտք	3,8 / 3,8 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	30,6 / 34,1 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 60°/80°C*	4,0 / 4,0 կՎտ
Առավելագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	22,8 / 28,2 կՎտ
Նվազագույն օգտակար ջեռուցման / տաք ջրի հզորություն 30°/50°C	3,2 / 3,2 կՎտ
Կոնդենսատի քանակը անվանական հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	5,6 լ/ժ
Կոնդենսատի քանակը նվազագույն հզորության ժամանակ 30°/50°C (ջեռ. ռեժիմում)	0,6 լ/ժ
Կոնդենսատի pH	4,0 pH
Անվանական արդյունավետություն 60°/80°C	98,8 %
Նվազագույն արդյունավետություն 60°/80°C	94,5 %
Անվանական արդյունավետություն 30°/50°C	108,5 %
Նվազագույն արդյունավետություն 30°/50°C	105,8 %
Արդյունավետություն 30% ծանրաբեռնվածության պայմաններում	109,9 %
Էներգետիկ արդյունավետություն (ηs)	94 %
Օխստար խողովակից ջերմային կորուստներ	1,0 Pf (%)
Օխստար խողովակից ջերմային կորուստներ ($\Delta T 50^\circ\text{C}$)	0,2 Pfb (%)
Կորպուսի միջոցով միջավայրին փոխանցվող ջերմային կորուստներ	0,9 Pd (%)
NOx դաս	6
Միջին NOx արտանետում (Hs)*	25 մգ/կՎտժ
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճան	25 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ջեռուցման ճնշում	0,3 / 3 բար
Մատչելի ջեռուցման ճնշում (1000 լ/ժ հոսքի ժամանակ)	320 մբար
Ընդլայնման բաթի հզորություն (ընդհանուր/օգտակար)	7 լ
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ջերմաստիճան	35 / 55 °C
Նվազագույն/առավելագույն տաք ջրի ճնշում	0,3 / 10 բար
Լարման / էլեկտրական հզորություն անվանական ջերմային մուտքի ժամանակ	230 / 116 Վ~/Վտ
Էլեկտրական հզորություն նվազագույն ջերմային մուտքի ժամանակ	55 Վտ
Էլեկտրական հզորություն սպասման ռեժիմում	3 Վտ
Էլեկտրական պաշտպանության աստիճան	IPX5D
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի ջերմաստիճան	41 / 80 °C
Նվազագույն/առավելագույն ծխատար գազի զանգվածային հոսք	0,0044 / 0,0161 կգ/վրկ
Նվազագույն/առավելագույն օդի զանգվածային հոսք	0,0044 / 0,0155 կգ/վրկ
Օխստար համակարգի առավելագույն երկարություն (Ø 60/100 մմ / Ø 80/125 մմ)	10 / 12 մ
Չափսեր (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)	700*400*300 մմ
Քաշ	36 կգ
Առաջնային ջերմափոխանակիչի նյութ	Պղինձ
Երկրորդային ջերմափոխանակիչի նյութ	Չժանգոտվող պողպատ
Օխստարի տրամագիծ	Φ60/100մմ
Օխստարի արտաքին նյութ	Չժանգոտվող պողպատ
Օխստարի ներքին նյութ	Պլաստիկ